

FARMNAVIGATOR



G7 FARMNAVIGATOR SEERIA

Kõigile vajalik!



TEEJUHT TÄPPISVILJELUSSE

Paralleelsõiduekraan, sektsioonijuhtimine, abiroolisüsteem, autonavigaator



Põldude andmebaasi koostamine

Esmalt looge oma põldude andmebaas: mõõtke põllupiirid, leidke pindalad ja määrake takistuste ja/või mullaproovide asukohad.



Kasutage satelliitide abil koostatud sihijooni

Koostage tööks sihijooned ja juhtige masinat töökäigul ekraanijuhiste abil.



Konfigureerige masinad ja jälgige nende tööd

Koostage õige põllutöömehhanismide profiilid ja töötamisel saab virtuaalse sektsioonipaneeli abil saab jälgida realselt kaetud ala ja vältida ülekatteid ja vahelejätmise.



Salvestage tööd

G7 Farmnavigator salvestab kõik tööandmed: ettevõtte, põllu, tööliigi, kasutatud põllutöömehhanismi, kasutatud sisendi, kaetud pindala ja tööaja, jne.



Pöörderibade tähistamine

Tööd alustades saab põllupiiri järgi moodustada ekraanile pöörderiba. See võimaldab suurendada juhtimistäpsust tööele minnes ja sealt tulles.



Kasutage automaatroolisüsteemi*

G7 Plus Farmnavigator'ga saab ühendada abiroolisüsteemi, mis lihtsustab töökäigul püsimist ja kergendab juhi tööd.



Autonavigaatori võimalus*

G7 Plus Farmnavigator sisaldab autonavigaatori tarkvara koos Euroopa teede navigatsioonikaartidega.

* G7 Plus ainult

Tehnilised andmed

- Mõõtmed: 188 x 146 x 33 mm
- Mass: 640 g
- Ekraani diagonaal: 7"
- Ekraaniresolutsioon: 1024x600 px
- Eredus: 1000 nitti
- Puuteekraan: Mahtuvuslik, multipuuteline
- Sisemine GPS: WAAS/ EGNOS/MSAS GPS
- Mäluseade: Mikro SD
- Wi-Fi ühenduvus
- Bluetooth tehnoloogia*

- Vee- ja tolmukindlusklass IP56, sobiv kasutamiseks kabiinita traktoritel
- Toitepinge: 10-35 V
- Töötemperatuurivahemik: -10 °C / +60 °C
- Hoiutemperatuuri vahemik: -30 °C / +80 °C
- Sagedusriba: 2400 - 2483 MHz
- Maksimaalne saatevõimsus: 1 mW või 100 mW*
- Maksimaalne voolutarve: 1,5 A @ 12 V
- Toitekaabel 3 -ühendusharuga: sigaretisüütaja pistik, seriaalpistikud*, Cobo ühenduspistik*
- Kronstein 3 seriaalpordiga: 2x DB9 12 V totega, 1x DB9

* G7 Plus ainult

Lihne kasutuselevõtt

Paigaldamine võimalik vaid mõne minutiga

1. Paigaldage Farmnavigator hoidikule
2. Ühendage toitepistik sigaretisüütajasse
3. Ühendage välisantenni DB9 pistik

Lisad



Turtle Smart GPS / GNSS vastuvõtja
Kõrge tundlikkus ja minimaalne koondumisaeg.

- GPS, GLONASS, Galileo
- SBAS (WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN, SDCM)
- 72 kanalit
- Sagedus kuni 10 Hz
- Toitepinge: 10 - 35 V (DB9 pistiku 4. klemmil)
- Seriaalport RS-232 - DB9 ühenduspistik

Laiendused



Farmnavigator automaatroolisüsteem*

Laiendage süsteem roolirattale paigaldatava abiroolisüsteemiga, mis võimaldab masinal püsida automaatselt töökäigul, parandades juhtimistäpsust ja vähendades juhi koormust.



Videokaamera

G7 Farmnavigator'ga võib ühendada huvipakkuvasse piirkonda suunatud videokaamera.



Automaatne sektiioonijuhtimine

Lisakontrolleri abil võib G7 Farmnavigator lülitada automaatselt pritsisektsioone, parandades pritsimistäpsust ja vähendades ülekatteid.

Lisainfot sobivate kontrollrite kohta leiab veebilehelt www.farmnavigators.com.

FARMNAVIGATOR seeria

Võrdlustabel	G7 Ezy Farmnavigator	G7 Plus Farmnavigator
Põldude andmebaas	✓	✓
Paralleelsõiduekraan	✓	✓
Tööde andmebaas	✓	✓
Virtuaalne	✓	✓
sektiioonijuhtimine	✓	✓
Automaatrooli võimalus	✗	✓
WiFi ühenduvus	✗	✓
Autonavigatsioon	✗	✓
Bluetooth tehnoloogia	✗	✓
Kaugekraani võimalus	lisa	✓
Seriaalporte	3	3
Toitekaabel	Sigaretisüütaja adapter komplektis	Komplektis sigaretisüütaja, 'banaan'-pistikud ja Cobo pistik

Images are for illustrative purpose only. Product specifications might be subject to change without notice